

ПООО «Техмаш»  
231300, Республика Беларусь,  
г. Лида, пер. Фурманова, 16.  
Тел/факс +375 1545 49976  
Генеральный директор +375 1545 49972  
Коммерческий отдел +375 1545 49973  
+375 1545 49974  
+375 293 152062  
<http://www.tehmash.by>  
E-mail: [info@tehmash.by](mailto:info@tehmash.by)

***КАТОК ВЫРАВНИВАЮЩИЙ И ППОДРОМНЫЙ  
КВИ-1,5***

***РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ***



г. Лида

Расстояние прохождения рабочих органов от бортов ипподрома регулируется передвижением кронштейнов колёс-отбойников, как слева, так и справа катка.

### 1. Назначение изделия.

Каток выравнивающий ипподромный КВИ-1,5 предназначен для выравнивания поверхности открытых и закрытых ипподромов.

### 2. Устройство катка.

Каток КВИ-1,5 состоит из рамы, на которой установлены стойки пружинные со стрелчатými лапами, обеспечивающими перекрытие следов рабочих органов. На раме закреплены копирующие колёса, которые обеспечивают регулировку глубины и равномерности заглабления рабочих органов.

К раме прикреплён уплотняющий каток, который позволяет измельчать комки и уплотнять поверхность.

Так же по бокам рамы закреплены колёса-отбойники, которые позволяют максимально приблизиться к бортам ипподрома, не повреждая их.

### 3. Техническая характеристика окучников с бороной

Таблица 3.1

Наименование показателей	Значение показателей
Габаритные размеры, мм не более:	
- Длина	1800
- Ширина	1800
- Высота	1100
Масса, кг, не более	325
Агрегатируется с трактора класса, кН	1,4
Рабочая ширина захвата, м	1,5
Глубина обработки, см	2-5
Рабочая скорость движения, км/ч	7
Производительность за час основного времени, га, не более	1
Обслуживающий персонал, чел.	1 тракторист

### 4. Регулировка

Глубина обработки регулируется перестановкой кронштейнов копирующих колёс, совмещая их отверстия с необходимыми отверстиями обоймы.

Необходимая величина уплотнения поверхности ипподрома регулируется передвижением стоек рамки уплотняющего катка в обоймах, совмещая и фиксируя необходимые отверстия стоек и обоймы.

## 5. Подготовка к работе и работа

При подготовке катка к работе необходимо:

- произвести внешний осмотр, при необходимости подтянуть резьбовые соединения;
- навесить изделие на заднюю навеску трактора и зафиксировать с помощью пальцев и шплинтов;
- произвести необходимые регулировки согласно пункту 4.
- работать с изделием, соблюдая правила техники безопасности и выдерживая технические характеристики (скорость, глубина обработки)

## 6. Меры безопасности.

При работе с катком запрещается:

- выполнять развороты с заглублённым рабочим органом;
- производить ремонт и техническое обслуживание при поднятом изделии и работающем двигателе трактора;
- превышать рабочую скорость;
- производить крутые развороты в ограждённых ипподромах.

**Внимание!** Запрещается нахождение людей ближе 20 м от работающего агрегата.

## 7. Техническое обслуживание.

По окончании работы каток КВИ-1,5 очистить от почвы и при необходимости помыть.

Хранить в закрытом помещении или под навесом.

При длительном хранении поверхности рабочих органов и резьбовые поверхности покрыть солидолом Ж или С.

**8. Свидетельство о приемке.**

Каток выравнивающий ипподромный КВИ-1,5 № \_\_\_\_\_  
соответствует ТУ BY 500021957.033- 2008  
и признан годным к эксплуатации.

М.П.

ДАТА ВЫПУСКА

Подпись лица, ответственного за приёмку.

ПООО "Техмаш"  
231300 Республика Беларусь, Гродненская область, г. Лида  
пер. Фурманова, 16, тел/факс (0154) 54-99-76  
р\с 3012219570010 в ф-л №419 ОАО "АСБ Беларусбанк" г. Лида,  
код 696

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

1. \_\_\_\_\_  
(Наименование, обозначение сельхозмашины, заводской номер)

2. \_\_\_\_\_  
(Число, месяц, год выпуска)

\_\_\_\_\_  
(наименование ТНПА)

Изделие полностью соответствует чертежам, техническим условиям и стандартам.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев, при условии правильного ухода и эксплуатации.

Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 12 месяцев со дня приобретения.

Ответственный за качество \_\_\_\_\_  
(Должность, ФИО, подпись)

М.П.

\_\_\_\_\_  
(Дата получения со склада предприятия-изготовителя)

\_\_\_\_\_  
(Должность, ФИО, подпись)

М.П.

\_\_\_\_\_  
(Дата продажи, поставки, изделия продавцом, поставщиком)

\_\_\_\_\_  
(Должность, ФИО, подпись)

М.П.

(Дата ввода изделия в эксплуатацию)

---

(Должность, ФИО, подпись)

М.П.